

TrueTrade Katalogopdatering - format

| Klasse | Felt | Dansk navn | Beskrivelse | Antal forekomster | Eksempel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalogopdatering - hoved | | | | | |
| Catalogue | UBLVersionID | UBLVersionID | Skal altid udfyldes med "2.0" | 1 | <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID> |
| Catalogue | CustomizationID | SpecialtilpasningsID | Skal altid udfyldes med "OI0IUBL-2.02" | 1 | <cbc:CustomizationID>OI0IUBL-2.02</cbc:CustomizationID> |
| Catalogue | ProfileID | ProfilID | Skal altid udfyldes med "Catalogue-CatBas-1.0" | 1 | <cbc:ProfileID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oiubl:profileid-1.1">Catalogue-CatBas-1.0</cbc:ProfileID> |
| Catalogue | ID | ID | Identifikation af katalogopdateringen. Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID>Katalog_12012010_002 Add</cbc:ID> |
| Catalogue | IssueDate | UdstedelsesDato | Datoen for, hvornår katalogopdateringen er genereret. Format yyyy-mm-dd | 1 | <cbc:IssueDate>2009-12-01</cbc:IssueDate> |
| Catalogue | IssueTime | UdstedelsesTid | Tidspunktet for, hvornår katalogopdateringen er genereret. Format hh:mm:ss | 1 | <cbc:IssueTime>13:02:00</cbc:IssueTime> |
| Catalogue | VersionID | VersionsID | Katalogopdateringens versions id. Anvendes ikke i TTC. | 0..1 | <cbc:VersionID>1</cbc:VersionID> |
| Gyldighedsperiode En vare kan kun have een gyldighedsperiode i TTC. Gyldighedsperioden for en vare vil derfor blive overskrevet, såfremt varen indgår i en katalogopdatering. Såfremt gyldighedsperioden udløber, vil den pågældende vare blive vist i kataloget, men ikke længere være bestilbar. | | | | | |
| Catalogue.ValidityPeriod | StartDate | Gyldighedsperiode: StartDate | Datoen for, hvornår katalogopdateringen er gældende fra. Format yyyy-mm-dd | 1 | <cbc:StartDate>2010-01-01</cbc:StartDate> |
| Catalogue.ValidityPeriod | EndDate | Gyldighedsperiode: SlutDate | Datoen for, hvornår katalogopdateringen er gældende til. Format yyyy-mm-dd | 0..1 | <cbc:EndDate>2010-12-31</cbc:EndDate> |
| Catalogue.ValidityPeriod | Description | Gyldighedsperiode: Beskrivelse | Beskrivelse af gyldighedsperioden. Maks. 512 karakterer. | 0..n | <cbc:Description>Gyldigt i 2010</cbc:Description> |
| Katalogudbyder | | | | | |
| Catalogue.ProviderParty | EndpointID | Katalogudbyder: EndePunktID | Identifikation af katalogudbyderen. Enten CVR-nummer eller P-nummer (sidstnævnte ved interne leverandører). | 1 | <cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR" >DK31261430</cbc:EndpointID> |
| Catalogue.ProviderParty.PartyName | Name | Katalogudbyder: PartNavn | Katalogudbyderens navn. Anvendes ikke i TTC men fremgår af arkivet i TrueLink. | 1 | <cbc:Name>TTK Supplier</cbc:Name> |
| Katalogudbyder - Adresse | | | | | |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress | AddressFormatCode | Katalogudbyder adresse: FormatKode | Kode, der angiver det anvendte adresseformat. Koden skal findes i Adresseformat kodelisten (se http://www.oiubl.info/codelist/da/urn_oiubl_codelist_addressformatcode-1.1.html) Anbefalet værdi "StructuredLax". Skal angives, hvis det af efterfølgende katalogudbyder-adressefelter angives. | 1 | <cbc:AddressFormatCode listAgencyID="320" listID="urn:oiubl:codelist:addressformatcode-1.1">StructuredLax</cbc:AddressFormatCode> |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress | StreetName | Katalogudbyder adresse: Vejnavn | Anbringes at udfyldes. Anvendes ikke i TTC. | 0..1 | <cbc:StreetName>Toldbodgade</cbc:StreetName> |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress | BuildingNumber | Katalogudbyder adresse: Husnummer | Anbringes at udfyldes. Anvendes ikke i TTC. | 0..1 | <cbc:BuildingNumber>10</cbc:BuildingNumber> |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress | CityName | Katalogudbyder adresse: Bynavn | Anbringes at udfyldes. Anvendes ikke i TTC. | 0..1 | <cbc:CityName>Kolding</cbc:CityName> |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress | PostalZone | Katalogudbyder adresse: Postnummer | Anbringes at udfyldes. Anvendes ikke i TTC. | 0..1 | <cbc:PostalZone>6000</cbc:PostalZone> |
| Catalogue.ProviderParty.PostalAddress.Country | IdentificationCode | Katalogudbyder adresse: Landekode | Anbringes at udfyldes. Anvendes ikke i TTC. | 1 | <cbc:IdentificationCode>DK</cbc:IdentificationCode> |
| Katalogudbyder - Juridisk part | | | | | |
| Catalogue.ProviderParty.PartyLegalEntity | RegistrationName | JuridiskPart: RegistreringsNavn | Navn tilhørende nedenstående id. | 0..1 | <cbc:RegistrationName>TTK Supplier</cbc:RegistrationName> |
| Catalogue.ProviderParty.PartyLegalEntity | CompanyID | JuridiskPart: RegistreringsNummer | Identifikation af katalogudbyderen. Dog gælder det, at for katalog, hvor ProviderParty.EndpointID er et P-nummer (dvs. kataloget er sendt af intern leverandør), angives her det til P-nummeret tilhørende CVR-nummer. Anvendes ikke i TTC. | 1 | <cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR" >DK31261430</cbc:CompanyID> |
| Katalogmodtager | | | | | |
| Catalogue.ReceiverParty | EndpointID | KatalogModtager: EndePunktID | Skal altid udfyldes med EAN nummeret på TTC system. <cbc:EndpointID schemeAgencyID="9" schemeID="EAN">5790001792039</cbc:EndpointID> | 1 | <cbc:EndpointID schemeAgencyID="9" schemeID="EAN">5790001792039</cbc:EndpointID> |
| Catalogue.ReceiverParty.PartyName | Name | Katalogmodtager: PartNavn | Skal altid udfyldes med TrueLink TTC. Anvendes ikke i TTC. | 1 | <cbc:Name>TrueLink TTC</cbc:Name> |
| Leverandør Da der altid er sammenfald mellem Udbyder og Leverandør i relation til TTC, gentages her de samme oplysninger som angivet under Provider. | | | | | |
| Catalogue.SellerSupplierParty.Party | EndpointID | Leverandør: EndePunktID | Identifikation af katalogudbyderen. Enten CVR-nummer eller P-nummer (sidstnævnte ved interne leverandører). Anvendes ikke i TTC. | 1 | <cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR">DK31261430</cbc:CompanyID> |

TrueTrade Katalogopdatering - format

| Klasse | Felt | Dansk navn | Beskrivelse | Antal forekomster | Eksempel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue.SellerSupplierParty.Party.PartyName | Name | Leverandør: PartNavn | Katalogudbydereis navn. Anvendes ikke i TTC. | 1 | <cbc:Name>TTK Supplier</cbc:Name> |
| Katalogopdatering - linje | | | | | |
| Catalogue.CatalogueLine | ID | ID | Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Skal være entydig indenfor katalogopdateringen. Anvendes under validering af katalogopdateringen, men anvendes ikke derudover i TTC. Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID>1.15</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine | ActionCode | InstruktionsKode | Kode, der angiver, om varen skal adderes, opdateres eller slettes. Bemærk, at alle de til varen hørende oplysninger i det eksisterende katalog erstattes, når der anvendes "Update". Det er således ikke muligt at indsende delmængder af vareoplysninger. Tilladt indhold: Valid kode jf. kodelisten for "CatalogueActionCode". | 1 | <cbc:ActionCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1">Add</cbc:ActionCode> |
| Catalogue.CatalogueLine | Note | Note | Skal udfyldes, såfremt varen ikke kan bestemmes (dvs. OrderableIndicator=false). Maks. 512 karakterer. | 0..1 | <cbc:Note>Er midlertidigt udgået</cbc:Note> |
| Catalogue.CatalogueLine | OrderableIndicator | KanBestillesIndikator | Angiver, om varen kan bestemmes (true), eller om varen kun er til information (false). Bemærk, hvis værdien er "false", skal Note udfyldes. Tilladt indhold: true eller false | 1 | <cbc:OrderableIndicator>false</cbc:OrderableIndicator> |
| Catalogue.CatalogueLine | OrderableUnit | BestillingsEnhed | Den enhed, der kan bestemmes i. Tilladt indhold: Se listen over enheder. | 1 | <cbc:OrderableUnit>CS</cbc:OrderableUnit> |
| Catalogue.CatalogueLine | ContentUnitQuantity | BestillingsEnhedsMængde | Præcisering af bestillingseenheden. Er bestillingseenheden f.eks. CS (kasse), kan der i BestillingsEnhedsMængde præciseres, at pakken består af 15 CT (kartoner). Tilladt indhold for enhed: Se listen over enheder. Tilladt indhold for mængde: Numerisk indhold med maks. 4 decimaler. | 1 | <cbc:ContentUnitQuantity unitCode="CT">15</cbc:ContentUnitQuantity> |
| Catalogue.CatalogueLine | OrderQuantityIncrementNumeric | BestillingsMængdeSpring | Tilladt spring i antal. Ikke implementeret i TTC. | 0..1 | |
| Catalogue.CatalogueLine | MinimumOrderQuantity | MinimumBestillingsMængde | Det mindste antal, der kan bestemmes. Ikke implementeret i TTC. | 0..1 | |
| Catalogue.CatalogueLine | MaximumOrderQuantity | MaksimumBestillingsMængde | Det største antal, der kan bestemmes. Ikke implementeret i TTC. | 0..1 | |
| Catalogue.CatalogueLine | WarrantyInformation | Garanti | Garantitexten. Maks. 512 karakterer. | 0..n | <cbc:warrantyInformation>12 måneders garanti fra købsdato</cbc:WarrantyInformation> |
| Kataloglinje - Relaterede varer | | | | | |
| Catalogue.CatalogueLine.ComponentRelatedItem | ID | KomponentRelateretVare | Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Maks. 255 karakterer. | 0..n | <cbc:ID>1.15</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine.AccessoryRelatedItem | ID | TilhørendeRelateretVare | Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Maks. 255 karakterer. | 0..n | <cbc:ID>1.15</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredRelatedItem | ID | NødvendigRelateretVare | Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Maks. 255 karakterer. | 0..n | <cbc:ID>1.15</cbc:ID> |
| Kataloglinje - Erstatningsvare forslag | | | | | |
| Catalogue.CatalogueLine.ReplacementRelatedItem | ID | ErstatningsVareForslag | Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Maks. 255 karakterer. | 0..n | <cbc:ID>1.15</cbc:ID> |
| Kataloglinje - KrævetVarePrisVariant Der henvises til OIOUBL guidelinen for katalogpriser for nærmere beskrivelse af sammenhængen mellem oplysningerne. | | | | | |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity | LeadTimeMeasure | Leveringstid | Leveringstid, f.eks. Antal Dage Tilladt indhold for enhed: Se listen over enheder. Tilladt indhold for mængde: Numerisk indhold med maks. 4 decimaler. | 0..1 | <cbc:LeadTimeMeasure unitCode="DAY">5</cbc:LeadTimeMeasure> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity | HazardousRiskIndicator | KrævetVarePrisVariant: Farlighedsindikator | Angiver, om en vare er farlig i den tilstand, den leveres. Tilladt indhold: true eller false. | 0..1 | <cbc:HazardousRiskIndicator>true</cbc:HazardousRiskIndicator> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price | PriceAmount | KrævetVarePrisVariant.Pris: PrisBeløb | vejløende pris ekskl. moms samt evt. afgifter til det offentlige (f.eks. emballageafgift). Det angivne pris er altid prisen for den angivne BeregningsGrundlagMængde. Tilladt indhold for valutakode: DKK Tilladt indhold for pris: beløb med 2 decimaler | 1 | <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">60.00</cbc:PriceAmount> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price | BaseQuantity | KrævetVarePrisVariant.Pris: BeregningsGrundlagMængde | Den basismængde og faktiske mængde, som prisbeløbet gælder for. Tilladt indhold for enhed: Se listen over enheder. Tilladt indhold for mængde: Numerisk indhold med maks. 4 decimaler. | 1 | <cbc:BaseQuantity unitCode="CS">1</cbc:BaseQuantity> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price | PriceTypeCode | KrævetVarePrisVariant.Pris: PrisTypeKode | Prisens type angives som en kode. Da der altid er tale om en vejledende pris, skal indholdet være "CAT". | 1 | <cbc:PriceTypeCode listAgencyID="6" listID="OIOUBL5387">CAT</cbc:PriceTypeCode> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price | OrderableUnitFactorRate | KrævetVarePrisVariant.Pris: OrdreAntalMængdeRate | Den faktor, der bruges til at omregne basismængden til bestillingseenheden. Følgende regel gælder: BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate = den mængde som OrderableUnit svarer til. Tilladt indhold: >0 Standardværdien er 1. | 1 | <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate> |

TrueTrade Katalogopdatering - format

| Klasse | Felt | Dansk navn | Beskrivelse | Antal forekomster | Eksempel |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Kataloglinje - KrævetVarePrisVariant - GældendeAfgiftskategori Denne klasse forekommer, hvis varen er momsfri - der er punktafgifter på varen Eksempler findes i afsnittet "Afgifter". | 0..n | |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory | ID | GældendeAfgiftskategori: ID | Tilladt indhold: Valid ID jf. kodelisten for "TaxCategoryID" Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oiubl:id:taxcategoryid-1.1">3100</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory | Percent | GældendeAfgiftskategori: Procent | Afgiftssatsen for kategorien angivet som en procent. Anvendes, hvis Afgift er baseret på en procentsats. | 0..1 | <cbc:Percent>25</cbc:Percent> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory | BaseUnitMeasure | GældendeAfgiftskategori: BasisEnhed | Den mængde enheder, som en afgift beregnes efter, hvis afgiften pålægges med en bestemt sats pr. enhed. Da angivelsen af afgift relaterer sig til varens prisangivelse, skal indholdet af BaseUnitMeasure svare til indholdet af BaseQuantity, både hvad angår enhed og mængde. Anvendes kun, hvis PerEnhedBeløb anvendes, dvs. hvis afgiften er et fast beløb. | 0..1 | <cbc:BaseUnitMeasure unitCode="CS">1</cbc:BaseUnitMeasure> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory | PerUnitAmount | GældendeAfgiftskategori: PerEnhedBeløb | Afgiftsbetøbet, der svarer til den mængde, der er angivet i basisenheden (rierover). Anvendes, hvis afgiften er et fast beløb. Tilladt indhold for valutakode: DKK Tilladt indhold for sats: beløb med 2 decimaler | 0..1 | <cbc:PerUnitAmount currencyID="DKK">17.22</cbc:PerUnitAmount> |
| | | | Kataloglinje - KrævetVarePrisVariant - GældendeAfgiftskategori - Afgiftsskema | 1 | |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory.TaxScheme | ID | Afgiftsskema: ID | Identifikation af afgiftsområdet. Tilladt indhold: Valid ID jf. kodelisten for "TaxSchemeID" Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oiubl:id:taxschemeid-1.1">16</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory.TaxScheme | Name | Afgiftsskema: Name | Navn på afgiftsområdet. Bør angives. Maks. 255 karakterer. | 0..1 | <cbc:Name>Chokolade- og sukkerafgift</cbc:Name> |
| Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.ApplicableTaxCategory.TaxScheme | TaxTypeCode | Afgiftsskema: TaxTypeCode | Identifikation af afgiftstypen Tilladt indhold: Valid ID jf. kodelisten for "TaxTypeCode". Maks. 255 karakterer. | 0..1 | <cbc:TaxTypeCode listAgencyID="320" listID="urn:oiubl:codelist:taxtypecode-1.1">StandardRated</cbc:TaxTypeCode> |
| | | | | | |
| | | | Kataloglinje - Vare | 1 | |
| Catalogue.CatalogueLine.Item | Description | Vare: Beskrivelse | Lang beskrivelse af varen. Maks. 1024 karakterer. | 1 | <cbc:Description>Uhomogeniseret, pasteuriseret økologisk letmælk.</cbc:Description> |
| Catalogue.CatalogueLine.Item | Name | Vare: Navn | En kort beskrivelse af varen. Navnet bør give kunden mulighed for at kunne sammenligne produkter. Bør ikke overskride 40 karakterer af hensyn til visning i TrueTrade, men der accepteres dog op til maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:Name>Harmonie økologisk letmælk</cbc:Name> |
| Catalogue.CatalogueLine.Item | Keyword | Vare: Nøgleord | Søgeordssynonym for varen, som anvendes ved søgning af varen. Der kan angives flere søgeord for samme vare. Maks. 255 karakterer. | 0..n | <cbc:Keyword>Mælk</cbc:Keyword> |
| | | | Kataloglinje - Vare - SælgersVareidentifikation | 1 | |
| Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification | ID | Sælgersvareidentifikation: ID | Sælgersvareidentifikation af varen. Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID>1</cbc:ID> |
| Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification | ExtendedID | SælgersVareidentifikation: UdvidetID | Varens information. En katalogopdatering må indeholde flere linjer med samme ID, såfremt der er angivet forskellig variant information. Variant informationen kan bruges ved andre pakningsstørrelser – f.eks. 6 i en pakke, 8 i en anden og 10 i en 3 die, farvevarianter og størrelsesvarianter – f.eks. sko str. 36, 37, 38, 39 osv. Det er dog vigtigt, at variantenbeskrivelsen også indføres i selve varebeskrivelsen – f.eks. rød, sort, blå eller str. 36, str. 37, str. 38 osv. | 0..1 | <cbc:ExtendedID>15</cbc:ExtendedID> |
| | | | Kataloglinje - Vare - ProducentensVareidentifikation | 1 | |
| Catalogue.CatalogueLine.Item.ManufacturerItemIdentification | ID | Producentensvareidentifikation: ID | Producentens identifikation af varen. Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID>3911</cbc:ID> |
| | | | Kataloglinje - Vare - StandardVareidentifikation | 0..1 | |
| Catalogue.CatalogueLine.Item.StandardItemIdentification | ID | StandardVareidentifikation: ID | Varens EAN nummer. Tilladt indhold: Et validt EAN nummer. Maks. 255 karakterer. | 1 | <cbc:ID schemeAgencyID="9" schemeID="GTIN">5791234567890</cbc:ID> |

TrueTrade Katalogdatering - afgifter

Eksempler:

Momspligtig punktafgift

```
<cac:ApplicableTaxCategory>
  <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">3100</cbc:ID>
  <cbc:Percent>05</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">16</cbc:ID>
    <cbc:Name>Chokolade- og sukkeravgift</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.1">StandardRated</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
```

Momsfri punktafgift

```
<cac:ApplicableTaxCategory>
  <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">Excise</cbc:ID>
  <cbc:Percent>50</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">66</cbc:ID>
    <cbc:Name>Registreringsavgift</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.1">ZeroRated</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
```

Momsfri vare

```
<cac:ApplicableTaxCategory>
  <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">ZeroRated</cbc:ID>
  <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>
    <cbc:Name>Moms</cbc:Name>
  </cac:TaxScheme>
```

TrueTrade Katalogdatering - afgifter

</cac:TaxCategory>

Vægtbaseret afgift

I dette eksempel er BeregningsGrundlagMængde=1 CS, hvor emballagen vejer 10 kg. Afgiften er kr. 12,95 pr. kg. Afgiften er momspligtig i eksemplet.

<cac:ApplicableTaxCategory>

<cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">3645</cbc:ID>

<cbc:BaseUnitMeasure unitCode="CS">1</cbc:BaseUnitMeasure>

<cbc:PerUnitAmount currencyID="DKK">129.50</cbc:PerUnitAmount>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">140</cbc:ID>

<cbc:Name>Emballager, vægtbaseret</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.1">StandardRated</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

TrueTrade Katalogopdatering

Ændringslog:

| Version | Dato | Ændring |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version 2 | 02.02.2010 | Tilføjet maks. antal karakterer Tilføjet yderligere beskrivelse vedr. muligheden for flere billeder. |
| Version 3 | 07.04.2010 | Beskrivelse af PriceAmount er præciseret. Tilføjet eksempel på vægtbaseret afgift. |
| Version 4 | 14.04.2010 | Beskrivelse af BaseQuantity og BaseUnitMeasure er præciseret. |
| Version 5 | 22.04.2010 | Beskrivelse af BaseQuantity, OrderableUnitFactorRate samt BaseUnitMeasure er præciseret. |
| Version 6 | 02.06.2010 | Beskrivelse af BaseUnitMeasure og PerUnitAmount ændret, da afgift som fast beløb skal relatere sig til varens prisangivelse, ikke varens bestillingsenhed. |
| Version 7 | 01.12.2011 | Beskrivelse af ReplacementRelatedItem, som bruges til Leverandørens erstatningsvare forslag |
| Version 8 | 01.08.2014 | Beskrivelse af LeadTimeMeasure (leveringstid), samt Producent oplysninger |
| Version 9 | 15.09.2014 | Ændring af værdien i Catalogue/CatalogueLine/Item/ItemSpecificationDocumentReference/DocumentTypeCode |
| Version 10 | 09.04.2015 | Beskrivelse af "Leverandør varegruppe" |
| Version 11 | 12.10.2018 | UNSPSC version ændret |
| Version 12 | 07.05.2019 | Relaterede varer |