

TrueTrade Prisbog - format

Klasse	Felt	Dansk navn	Beskrivelse	Antal forekomster	Eksempel
Prisbog - hoved					
CataloguePricingUpdate	UBLVersionID	UBLVersionID	Skal altid udfyldes med "2.0"	1	<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
CataloguePricingUpdate	CustomizationID	SpecialtilpasningsID	Skal altid udfyldes med "OIOUBL-2.02"	1	<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>
CataloguePricingUpdate	ProfileID	ProfilID	Skal altid udfyldes med "Catalogue-CatBas-1.0"	1	<cbc:ProfileID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:profile-1.1">Catalogue-CatBas-1.0</cbc:ProfileID>
CataloguePricingUpdate	ID	ID	Identifikation af prisbogen. Maks. 255 karakterer.	1	<cbc:ID>100</cbc:ID>
CataloguePricingUpdate	IssueDate	UdstedelsesDato	Datoen for, hvornår prisbogen er genereret. Format yyyy-mm-dd	1	<cbc:IssueDate>2009-12-01</cbc:IssueDate>
CataloguePricingUpdate	IssueTime	UdstedelsesTid	Tidspunktet for, hvornår prisbogen er genereret. Format hh:mm:ss	0..1	<cbc:IssueTime>13:02:00</cbc:IssueTime>
CataloguePricingUpdate	VersionID	VersionsID	Prisbogens versions id. Anvendes ikke i TTC.	0..1	<cbc:VersionID>1</cbc:VersionID>
Gyldighedsperiode				0..1	
Se afsnit "Gyldighedsperiode" for nærmere beskrivelse.					
CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod	StartDate	Gyldighedsperiode: StartDato	Datoen for, hvornår prisbogen er gældende fra. Format yyyy-mm-dd	0..1	<cbc:StartDate>2010-01-01</cbc:StartDate>
CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod	EndDate	Gyldighedsperiode: SlutDato	Datoen for, hvornår prisbogen er gældende til. Format yyyy-mm-dd	0..1	<cbc:EndDate>2010-12-31</cbc:EndDate>
CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod	Description	Gyldighedsperiode: Beskrivelse	Beskrivelse af gyldighedsperioden. Maks. 512 karakterer.	0..n	<cbc:Description>Gyldigt i 2010</cbc:Description>
Reference til katalog				1	
CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference	ID	Reference til et katalog: ID	Skal altid udfyldes med "TTC Katalog"	1	<cbc:ID>TTC Katalog</cbc:ID>
Kontraktreference				1	
CataloguePricingUpdate.ReferencedContract	ID	Kontraktreference: ID	Kontrakt / aftalerreference udelivet af kunden. Maks. 255 karakterer.	1	<cbc:ID>KK-1000</cbc:ID>
Prisbogudbyder				1	
CataloguePricingUpdate.ProviderParty	EndpointID	Prisbogudbyder: EndePunktID	Identifikation af prisbogudbyderen. Enten CVR-nummer eller P-nummer (sidstnævnte ved interne leverandører).	1	<cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR" >DK31261430</cbc:EndpointID>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PartyName	Name	Prisbogudbyder: PartNavn	Prisbogudbyderens navn. Anvendes ikke i TTC men fremgår af arkivet i TrueLink.	1	<cbc:Name>TTK Supplier</cbc:Name>
Prisbogudbyder - Adresse				0..1	
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress	AddressFormatCode	Prisbogudbyder adresse: FormatKode	Kode, der angiver det anvendte adresseformat. Koden skal findes i Adresseformat kodelisten (se http://www.oioubl.info/codelists/da/urn_oioubl_codelist_addressformatcode-1.1.html) Anbefalet værdi "StructuredLax". Skal angives, hvis et af efterfølgende prisbogudbyder-adressefelter angives.	1	<cbc:AddressFormatCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1">StructuredLax</cbc:AddressFormatCode>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress	StreetName	Prisbogudbyder adresse: Vejnavn	Anbefales at udfyldes. Anvendes ikke i TTC.	0..1	<cbc:StreetName>Toldbodgade</cbc:StreetName>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress	BuildingNumber	Prisbogudbyder adresse: Husnummer	Anbefales at udfyldes. Anvendes ikke i TTC.	0..1	<cbc:BuildingNumber>10</cbc:BuildingNumber>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress	CityName	Prisbogudbyder adresse: Bynavn	Anbefales at udfyldes. Anvendes ikke i TTC.	0..1	<cbc:CityName>Kolding</cbc:CityName>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress	PostalZone	Prisbogudbyder adresse: Postnummer	Anbefales at udfyldes. Anvendes ikke i TTC.	0..1	<cbc:PostalZone>6000</cbc:PostalZone>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PostalAddress.Country	IdentificationCode	Prisbogudbyder adresse: Landekode	Anbefales at udfyldes. Anvendes ikke i TTC.	1	<cbc:IdentificationCode>DK</cbc:IdentificationCode>
Prisbogudbyder - Juridisk part				1	
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PartyLegalEntity	RegistrationName	JuridiskPart: RegistreringsNavn	Navn tilhørende nedenstående id.	0..1	<cbc:RegistrationName>TTK Supplier</cbc:RegistrationName>
CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PartyLegalEntity	CompanyID	JuridiskPart: RegistreringsNummer	Identifikation af prisbogudbyderen. Dog gælder det, at for prisbog, hvor ProviderParty.EndpointID er et P-nummer (dvs. prisbogen er sendt af intern leverandør), angives her det til P-nummeret tilhørende CVR-nummer.	1	<cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR" >DK31261430</cbc:CompanyID>
Prisbogmodtager					
CataloguePricingUpdate.ReceiverParty	EndpointID	Prisbogmodtager: EndePunktID	Identifikation af prisbogmodtager. Udfyldes med CVR nummer. Bemærk, at både schemeID og nummer angives pt. uden foranstillet "DK".	1	<cbc:EndpointID schemeID="CVR" >59200410</cbc:EndpointID>
CataloguePricingUpdate.ReceiverParty.PartyName	Name	Prisbogmodtager: PartNavn	Kundens navn. Anvendes ikke i TTC men fremgår af arkivet i TrueLink.	1	<cbc:Name>Testkommune</cbc:Name>
Leverandør					
Da der altid er sammenfald mellem Udbyder og Leverandør i relation til TTC, gentages her de samme oplysninger som angivet under Provider.					

TrueTrade Prisbog - format

Klasse	Felt	Dansk navn	Beskrivelse	Antal forekomster	Eksempel
CataloguePricingUpdate.SellerSupplierParty.Party	EndpointID	Leverandør: EndePunktID	Identifikation af prisbogudbyderen. Enten CVR-nummer eller P-nummer (sidstnævnte ved interne leverandører). Anvendes ikke i TTC.	1	<cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR">DK31261430</cbc:CompanyID>
CataloguePricingUpdate.SellerSupplierParty.Party.PartyName	Name	Leverandør: PartNavn	Prisbogudbyderens navn. Anvendes ikke i TTC.	1	<cbc:Name>TTK Supplier</cbc:Name>
Prisbog - linje					
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine	ID	ID	Skal indeholde en konkatenering af <SellerItemIdentification.ID>-<ExtendedID> Skal være entydig indenfor prisbogen. Anvendes under validering af prisbogen, men anvendes ikke derudover i TTC. Maks. 255 karakterer.	1	<cbc:ID>1.15</cbc:ID>
Prisboglinje - KrævetVarePrisVariant				1..n	
Denne klasse gentages, hvis der benyttes Mængdekøbspriser. Se afsnit "Mængdekøbspriser" for eksempler og nærmere beskrivelse					
Til mængdekøbspriser - den BasisEnhed og højeste bestillingsantal, som PrisBeløbet gælder for.					
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity	MinimumQuantity		Enheden skal svare til OrderableUnit angivet i Katalogopdateringen.	0..1	<cbc:MinimumQuantity unitCode="CS">1</cbc:MinimumQuantity>
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity	MaximumQuantity		Enheden skal svare til OrderableUnit angivet i Katalogopdateringen.	0..1	<cbc:MaximumQuantity unitCode="CS">5</cbc:MaximumQuantity>
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	PriceAmount	KrævetVarePrisVariant.Pris: PrisBeløb	Nettopris, dvs. pris incl. afgifter til det orientlige samt rabat/gebyr. Den angivne pris er altid prisen pr. bestillingsenhed Tilladt indhold for valutakode: DKK Tilladt indhold for pris: beløb med 2 decimaler	1	<cbc:PriceAmount currencyID="DKK">60.00</cbc:PriceAmount>
Den BasisEnhed og faktiske mængde, som PrisBeløbet gælder for.					
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	BaseQuantity	KrævetVarePrisVariant.Pris: BeregningsGrundlagMængde	Enheden skal svare til OrderableUnit angivet i Katalogopdateringen. Antallet skal være 1. Tilladt indhold for enhed: Se listen over enheder. Tilladt indhold for mængde: Numerisk indhold med maks. 4 decimaler.	1	<cbc:BaseQuantity unitCode="CS">1</cbc:BaseQuantity>
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	OrderableUnitFactorRate	KrævetVarePrisVariant.Pris: OrdreAntalMængdeRate	Skal altid sættes til 1.	1	<cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
Gyldighedsperiode				0..1	
Se afsnit "Gyldighedsperiode" for nærmere beskrivelse.					
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	StartDate	Gyldighedsperiode: StartDato	Datoen for, hvornår prisbogen er gældende fra. Format yyyy-mm-dd	0..1	<cbc:StartDate>2010-07-01</cbc:StartDate>
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	EndDate	Gyldighedsperiode: SlutDato	Datoen for, hvornår prisbogen er gældende til. Format yyyy-mm-dd	0..1	<cbc:EndDate>2010-07-31</cbc:EndDate>
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Require dItemLocationQuantity.Price	Description	Gyldighedsperiode: Beskrivelse	Beskrivelse af gyldighedsperioden. Maks. 1024 karakterer.	0..n	<cbc:Description>Sommervarer</cbc:Description>
Blå markering angiver, at oplysningen er obligatorisk.					
Bemærk, at ved overskridelse af de angivne maksimale antal karakterer, afkortes feltindholdet til den angivne feltlængde under indlæsning i TrueTrade Katalog systemet.					
OIOUBL standardbeskrivelse af prisbog:	http://www.oioubl.info/Classes/da/CataloguePricingUpdate.html				
OIOUBL guidelines:	http://www.oioubl.info/guidelines/da/commonguidelines.html				
OIOUBL kodelister:	http://www.oioubl.info/codelists/da/codelists.html				

TrueTrade Prisbog - gyldighedsperiode

Gyldighedsperioden i Prisbogen benyttes til:

- at afgrænse priser og sortiment i en periode
 - gyldighedsperioden kan benyttes til at fremsende sortiment og prisændringer, som skal have effekt i fremtiden i kommunens katalog
 - gyldighedsperiode startdato er den dato, hvor sortiment og priser bliver aktiv i kommunens katalog
 - gyldighedsperiode slutdato er den dato, hvor sortiment og priser ophører i kommunens katalog
 - benyttes gyldighedsperiode startdato ikke, vil sortiment og priser blive aktiv i kommunens katalog når Prisbogen er helt eller delvis godkendt og publiceret af kommunen
 - benyttes gyldighedsperiode slutdato ikke, vil sortiment og priser være gyldige indtil en ny Prisbog erstatter eksisterende Prisbog
 - benyttes gyldighedsperiode på den enkelte varelinje, så vil disse start og slutdatoer være mere betydende end perioden på Prisbog hovedniveau
 - hvis gyldighedsperiode startdato på varelinje er før gyldighedsperiode startdato på Prisbog hovedniveau, vil gyldighedsperiode startdato på varelinje blive sat til gyldighedsperiode startdato på Prisbog hovedniveau
 - hvis gyldighedsperiode slutdato på varelinje er efter gyldighedsperiode slutdato på Prisbog hovedniveau, vil gyldighedsperiode slutdato på varelinje blive sat til gyldighedsperiode slutdato på Prisbog hovedniveau
- eller delvis godkendt og publiceret af kommunen

TrueTrade Prisbog - Mængdekøbspriser

Det er muligt at udfylde både mindste og højeste antal for mængdekøbspriser.

Det er også muligt **kun** at udfylde mindste **eller** højeste antal for nettopriserne. Dette kræver dog, at det er samme angivelse af antal (dvs. mindste **eller** højeste), der er udfyldt for **samtlig**e nettopriser for den pågældende vare.

Overholdes ovennævnte regelsæt for angivelse af mængdekøbspriser ikke, vil disse blive ignoreret.

Basis nettoprisen, som er den først angivne pris, vil blive benyttet ved antal, som ikke er dækket af intervaller angivet på mængdekøbspriserne.

Angives ingen mindste antal for Basis nettoprisen, er default 1.

Eksempel 1:

```
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">12.06</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1.00</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="EA">10</cbc:MinimumQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">10.05</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="EA">20</cbc:MinimumQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">9.50</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
```

Eksempel 2:

TrueTrade Prisbog - Mængdekøbspriser

```
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="EA">1</cbc:MinimumQuantity>
  <cbc:MaximumQuantity unitCode="EA">9</cbc:MaximumQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">12.06</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1.00</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="EA">10</cbc:MinimumQuantity>
  <cbc:MaximumQuantity unitCode="EA">19</cbc:MaximumQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">10.05</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="EA">20</cbc:MinimumQuantity>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">9.50</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
    <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  </cac:Price>
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
```

TrueTrade Prisbog

Ændringslog:							
Version	Dato	Ændring					
Version 2	10.05.2010	Præciseret beskrivelse af ReceiverParty samt ændret eksempel på samme.					
		Præciseret beskrivelse af PartyLegalEntity.					
Version 3	24.06.2010	Præciseret beskrivelse af prisoplysninger					
Version 4	07.05.2019	Mængkeøbspriser tilføjet					